

Masse [mm]

Volumen	D	H / L	Gewicht [kg]	Anschlüsse
<b>Bauform liegend</b>				
250	500	1430	75	2 x G 3/4
350	550	1640	80	2 x G 1
<b>Bauform stehend</b>				
250	500	1582	75	2 x G 3/4
350	550	1806	80	2 x G 1
500	600	1925	110	2 x G 1
1000	800	2265	215	2 x G 1 1/2, 3 x G 2
1500	1000	2200	Anfrage	2 x G 1 1/2, 3 x G 2
2000	1150	2375	420	5 x G 2 1/2
<b>Standard</b>	Innen- / aussen verzinkt DIN 50 976 Kesseldruck-Dokumentation			
<b>Optionen</b>	Lackiert			
<b>Zubehör</b>	Armaturensätze, hauptsächlich bestehend aus : Manometer, Sicherheitsventil, Absperrventilen, Kondensatablass			



**Hohlprofil - Verteilsystem**


für Druckluft bis 4"

Das System besteht hauptsächlich aus Hohlprofilen aus stranggepresstem Aluminium, zur Verbindung dienen Verbindungsstücke mit O-Ring-Dichtung in gerader, Winkel - T-Bauform.

Betriebsdruck max. : 15 bar  
Abgangsstücke : G 1/8 ... G 1 1/2"

- *Sauber, gut zu reinigen*
- *Ästhetisch*
- *Schnell montiert, erweitert und geändert*
  
- *Ausführliche Systemdokumentation auf Wunsch*

NW	Aussen	Durchfluss	Kompressor bis kW	AL natur		AL eloxiert		Längen: 2,5 m	
				Längen: 5 m		Längen: 5 m		Gew. Kg	
25	28 x 49	2000	15	800 028 500	3,8	801 028 500	4,0	801 028 500	2
32	36 x 50	4000	32	800 036 500	5,5	801 036 500	6,3	801 036 500	3,1
50	60 x 60	12000	70	800 060 500	8,7	801 060 500	9,5	801 060 500	4,7
63	68 x 74	20000	140	800 068 500	12,2	801 068 500	14,5	801 068 500	7,2
80	85 x 85	40000	220	800 085 500	16,5	801 085 500	16,5	801 085 500	8,2
110	115 x 115	75000	550	800 114 500	21,3	801 114 500	21,3	801 114 500	10,6



**Laufwagensysteme**

zur Druckluft- und Stromversorgung an beliebigen Punkten.

Druckluft					Druckluft und Strom				
	Länge m	Montage-winkel	Gew. kg		Länge m	Montage-winkel	Gew. kg		Gew. kg
001 003 001	1,5	2	10	001 003 001	1,5	2	13		
001 003 002	2	2	11	001 003 002	2	2	14		
001 003 081	2,5	2	12	001 003 081	2,5	2	15		
001 003 003	3	2	13	001 003 003	3	2	16		
001 003 004	4	4	15	001 003 004	4	4	18		
001 003 005	5	4	20	001 003 005	5	4	24		
001 003 006	6	4	23	001 003 006	6	4	28		
001 003 007	7	4	25	001 003 007	7	4	31		
001 003 008	8	4	27	001 003 008	8	4	34		
001 003 009	9	6	30	001 003 009	9	6	36		
001 003 010	10	6	33	001 003 010	10	6	41		
001 003 011	11	6	35	001 003 011	11	6	44		
001 003 012	12	6	37	001 003 012	12	6	46		
001 003 013	13	8	40						
001 003 014	14	8	42						
001 003 015	15	8	44						
001 003 016	16	8	47						
001 003 017	17	10	49						
001 003 018	18	10	51						

**Standard**

Schiene	AL eloxiert
Laufwagenführung	Kugellager
Laufwagenausgang	G 3/8
Versorgungsschlauch	NW 8
Betriebsdruck	15 bar
Spannung	230 V / 50 Hz
Last, max	50 kg

**Optionen**

Zusätzlicher Laufwagen, bei 2, 3 und 4m-Längen  
Zusätzlicher Ausgangsblock G 1/4